

4. Firewall Regeln

Die Firewall-Regeln (Firewall > Rules > LAN) werden von oben nach unten (Top-to-Bottom) gelesen. Die erste passende Regel gewinnt.

Szenario 1: Nur lokales Netz

- **Ziel:** Der Client darf nur interne Geräte erreichen. Kein Internet.
- **Aktion:** Pass
- **Interface:** LAN
- **Quelle (Source):** LAN net
- **Ziel (Destination):** LAN net
- ☐ **Test:** ping 192.168.1.1 (Erfolgreich) / ping 8.8.8.8 (Zeitüberschreitung)

Szenario 2: Nur Internet (Gast-Netzwerk)

- **Ziel:** Der Client darf ins Internet, aber nicht ins lokale Netzwerk.
- **Regel 1 (Oben - Lokales Netz blockieren):**
 - **Aktion:** Block
 - **Quelle:** LAN net
 - **Ziel:** LAN net
- **Regel 2 (Unten - Internet erlauben):**
 - **Aktion:** Pass
 - **Quelle:** LAN net
 - **Ziel:** any (*)
- ☐ **Test:** ping 192.168.1.1 (Fehler) / ping 8.8.8.8 (Erfolgreich)

Szenario 3: Beides (Standard)

- **Ziel:** Der Client hat vollen Zugriff auf das lokale Netz und das Internet.
- (Die Block-Regel aus Szenario 2 wird gelöscht oder deaktiviert).
- **Aktion:** Pass
- **Interface:** LAN
- **Quelle (Source):** LAN net
- **Ziel (Destination):** any (*)
- ☐ **Test:** ping 192.168.1.1 (Erfolgreich) / ping 8.8.8.8 (Erfolgreich)

From:
<http://wiki.berkayhasip.com/> - BerkayWiki

Permanent link:
<http://wiki.berkayhasip.com/doku.php?id=project:opnsense:firewall>

Last update: **2026/08/16 19:14**



